

Natulit to prostokątna kostka dla amatorów rustykalnego klimatu i stylizowanych rozwiązań. Dwa ciepłe, kontrastowe kolory w delikatnych melanżach pozwalają na komponowanie różnorodnych wzorów nawierzchni. Dzięki wyjątkowej trwałości produkt ten sprawdzi się na mocno eksploatowanych alejach i podjazdach.



Dostępne kolory



PIASKOWO-BEŻOWY




TORFOWY BRĄZ

Tabela logistyczna


grubość [cm]	m ² / paleta / big bag	waga palety / big bag [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	szt. / big bag	dostępne kolory
7	8	1337	28	8	224	piaskowo-beżowy torfowy brąz

Podana w tabeli waga zawiera masę palety drewnianej.


Sugerowane sposoby ułożenia



wzór 1



wzór 2



wzór 3

Zgodność z normą	PN-EN 1338:2003/AC:2006		
J/M	m ²		
Waga [kg/m ²] lub [kg/szt]	164		
Wymiar poszczególnych elementów	wg katalogu producenta		
Faza	bez fazy		
Rodzaj powierzchni stempla	powierzchnia płaska		
Struktura betonu	colormix		
Sposób obróbki	powierzchnia objana		
Klasa betonu	nie dotyczy		
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu [MPa]	≥ 3,6		
Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie [Mpa]	nie dotyczy		
Charakterystyczne obciążenie niszczące [kN]	nie dotyczy		
Odporność na warunki atmosferyczne	klasa 3 ozn. D		
Odporność na ścieranie	klasa 4 ozn. I		
Nasiąkliwość [%]	≤ 6		
Wymiary nominalne - dopuszczalne odchyłki [mm]	długość	szerokość	grubość
	±2	±2	±3
Wymiary nominalne - przekątne [mm]	nie dotyczy		
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	zadowalająca		
Trwałość	zadowalająca		
Reakcja na ogień	A1		
Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo)	kostka jest przeznaczona do budowy nawierzchni drogowych dla ruchu lekkiego, w tym do nawierzchni placów, parkingów i podjazdów dla samochodów osobowych, do ciągów ruchu pieszego zgodnie z odrębnymi przepisami oraz w zastosowaniach, w których zadeklarowane parametry techniczne wyrobu są wystarczające		
UWAGI	ALS		